CASEA
IM AUFTRAG DER ZUKUNFT

CASEA GmbH // Pontelstr. 3 // 99755 Ellrich // Deutschland

Kundeninformation

Dr.-Ing Tim Link
Leitung Produktmanagement
T +49 2306 106-272
M +49 160 96516676
tim.link@casea-gips.de

Lünen, 26.11.2025

Abschleifen von Calciumsulfat Fließestrichen mit CASEA-Bindemitteln

Fließestriche, die mit **CASEA-Bindemitteln** hergestellt werden, erfordern **kein Abschleifen** (Abtrag der oberen Estrichrandzone) und **kein produktspezifisches Anschleifen** (vom Hersteller vorgeschriebenes Anschleifen).

Bei sach- und fachgerechter Ausführung bilden Estriche mit den Bindemitteln **RADDIPLUS T** und **RADDITRANS T** eine Oberfläche, die frei von mehligen oder losen Bestandteilen ist.

In der Regel genügt daher der **obligatorische Reinigungsschliff des Bodenlegers** als Oberflächenbehandlung.

Auf ein Abschleifen bis zum Korn sollte bei mangelfreier Oberfläche unbedingt verzichtet werden, da hierdurch die Randzone gestört wird und im allgemeinen die Haftzugsfestigkeit deutlich sinkt.

Für die Beurteilung und Behandlung von Calciumsulfat-Fließestrichen empfehlen wir das **Merkblatt 4 „Beurteilung und Behandlung der Oberfläche von Calciumsulfat-Fließestrichen“** des VDPM.

Mit freundlichen Grüßen

CASEA GmbH
Leitung Produktmanagement

Dr.-Ing Tim Link